



Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en tube acier Ø 76,1 x épaisseur 3,2 mm, têtes boule Ø 90 mm en acier, soudées au corps des poteaux, soudure meulée et poncée.
- Main-courante et lisse en profil tubulaire 30 x 30 mm.
- Croix en profil tubulaire 30 x 30 mm.
- Lisse support jardinière en profil 35 x 35 mm.

A sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple et l'autre avec condamnation mécanique par came.

Serrure EMKA avec Δ de 11 mm.

Ouverture par clé Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines en acier Ø 160 x ép. 8 mm avec 2 x 3 perçages Ø 12 mm pour la passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

A sceller.

Amovible : Fourreaux d'amovibilité à sceller.

Sur platines : 6 vis/chevilles M10 (en option).

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 6 tiges d'ancrages, 6 capsules de résine chimique, 6 écrous, 6 rondelles, 6 caches écrous en plastique noir.

Motif central :



Modèle	Motif central	Longueur * (L)	Poids (kg)	Hauteur * (H)	Hauteur préconisée hors sol * (h)	Référence
à sceller	Croix	1000	22,6	1290	1000	2132-A
		1500	26,8			2132-B
1000		25	1250	2132-G		
1500		29,2		2132-H		
sur platines		1000	23,2	1000		2132-M
		1500	27,4			2132-N
à sceller	Macaron	1000	22,6	1290	1000	2132-C
		1500	26,8			2132-D
1000		25	1250	2132-I		
1500		29,2		2132-J		
sur platines		1000	23,2	1000		2132-O
		1500	27,4			2132-P
à sceller	Anneau Ø 76 mm	1000	22,6	1290	1000	2132-E
		1500	26,8			2132-F
1000		25	1250	2132-K		
1500		29,2		2132-L		
sur platines		1000	23,2	1000		2132-Q
		1500	27,4			2132-R
à sceller	Rosaces fonte	1000	22,6	1290	1000	2132-S
		1500	26,8			2132-T
1000		25	1250	2132-U		
1500		29,2		2132-V		
sur platines		1000	23,2	1000		2132-W
		1500	27,4			2132-X

* Toutes les dimensions sont en mm.

Différentes têtes disponibles :

