




**Aux normes handicapés**  
Répond aux nouvelles normes  
suivant l'arrêté du 18 septembre 2012.



**Boitier d'amovibilité blocage  
par vis pointeau**



**Détail de la tête PMR**



**Matériaux :**

Partie haute en fonte FGL, partie basse en tube acier apte à la galvanisation.

**Spécificités :**

- Poteau tubulaire Ø 60 mm.
- Tête boule Ø 68 mm.
- Élément haut et bas du corps du potelet manchonné et soudé, soudure meulée et poncée.

**A sceller :** A la base, perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

**Traitement de surface :**

Polyzinc.

**Finition :**

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

**Fixation :**

**A sceller.**

**Options :**

- Teintes RAL hors standard.
- Boitier d'amovibilité à sceller, blocage du potelet par une vis pointeau.

Modèle	Poids (kg)	Diamètre D	Hauteur totale * H	Hauteur hors sol préconisée * h	Référence
à sceller	8,4	60	1500	1100 / 1200	P-401
	7,9	60	1200	900 / 1000	P-400

Potelet PMR à tête distinctive blanche					
Modèle	Poids (kg)	Diamètre	Hauteur H	Hauteur préconisée hors sol * h	Référence
à sceller	8,4	60	1500	1200	P-402

\* Toutes les dimensions sont en mm.

