



Couvercle avec passe-détritus

Matériaux : Acier apte à la galvanisation et bois.

Spécificités :

- Ossature en cornières acier 40 x 40 mm.
- Platine / renfort en partie basse, fer plat de 30 mm x ép. 4 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.
- Habillage 14 lattes 700 x 110 x 35 mm en bois Robinier naturel, Pin traité classe IV ou Sapelli naturel.
- Assemblage des lattes par des tirefonds inox de 30 x 5 mm.
- Seau en acier galvanisé et thermolaqué avec double anse, contenance 90 litres, perçages au fond pour évacuation de l'eau.
- Couvercle en tôle acier ép. 3 mm, charnière M8 x 140 mm, amortisseur en caoutchouc afin de limiter le bruit à la fermeture.

Traitement de surface de l'acier : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition de l'ossature : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix bleu RAL 5010, jaune RAL 1023, vert RAL 6018 ou gris anthracite RAL 7016. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Finition de l'habillage: Bois Robinier naturel, Pin traité classe IV ou Sapelli naturel.

Fixation : 4 vis/chevilles M10 (en option).

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.
- Plus value couvercle avec passe-détritus Ø 210 mm.

Habillage	Modèle	Poids (kg)	Longueur & Largeur L x l (mm)	Hauteur H (mm)	Référence
Pin traité classe IV	Sans couvercle	37,1	460 x 420	750	60008-A-P
	Couvercle plein	39,5			60008-B-P
	Couvercle passe-détritus	39,0			60008-C-P
Robinier naturel	Sans couvercle	39,6	460 x 420		60008-A-R
	Couvercle plein	42,0			60008-B-R
	Couvercle passe-détritus	41,5			60008-C-R
Sapelli naturel	Sans couvercle	38,8	460 x 420		60008-A-S
	Couvercle plein	41,2			60008-B-S
	Couvercle passe-détritus	41,3			60008-C-S

