



Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en profil 40 x 40 mm.
- Main-courante en profil tubulaire 60 x 30 mm avec embouts en tôle d'acier soudée aux extrémités meulée et poncée.
- Lisse basse en profil 30 x 30 mm.
- Croix en profil 25 x 25 mm.
- Motif central: Double macaron Ø 90 mm avec empreinte et tôle protégée pluie.

À sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple, et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came. Serrure EMKA avec Δ de 11 mm.

Ouverture par clé Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines en acier 100 x 100 x ép. 8 mm avec 2x 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

À sceller.

Amovible : Fourreaux d'amovibilité à sceller.

Sur platines : 8 vis/chevilles M10 (en option).

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 8 tiges d'ancrages, 8 capsules de résine chimique, 8 écrous, 8 rondelles et 8 caches écrous en plastique noir.

Autres modèles :

- Barrière Île de France 40 x 20.
- Barrière Île de France 80 x 40.

Modèle	Motif	Poids (kg)	Longueur * (L)	Hauteur * (H)	Hauteur préconisée hors sol * (h)	Référence
à sceller	macaron	15	1000	1200	900	2089-A
		20	1500			2089-B
		25,5	2000			2089-C
amovible	macaron	15,6	1000	1150	900	2089-A-A
		21,6	1500			2089-B-A
		26,6	2000			2089-C-A
sur platines	macaron	15,1	1000	900	/	2089-M
		20,1	1500			2089-N
		25,2	2000			2089-O

* Toutes les dimensions sont en mm.

Motifs central :

- Barrière IDF 60 x 30 anneau Ø 76 x 25 x ép 3,2 mm.
- Barrière IDF 60 x 30 double rosace en fonte.
- Barrière IDF 60 x 30 macaron Ø 90 avec empreinte.

Autres modèles disponibles :

