

À sceller



Amovible



Sur platines



Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en profil tubulaire 40 x 40 mm.
- Extrémités supérieures bouchées, en tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
- Main-courante et lisse basse en profil 40 x 40 mm.
- Lisse haute en profil 40 x 20 mm.
- Croix en profil 40 x 20 mm.
- Sans motif central ou avec anneau Ø 114 mm.

À sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple, et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came.

Serrure EMKA avec Δ de 11 mm.

Ouverture par clé Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines en acier 100 x 100 x ép. 8 mm avec 2 x 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

À sceller.

Amovible : Fourreaux d'amovibilité.

Sur platines : 8 vis/chevilles M10 (en option).

Motif central :



Options :

- Teintes RAL hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 8 tiges d'ancrages, 8 capsules de résine chimique, 8 écrous, 8 rondelles et 8 caches écrous en plastique noir.

| Modèle | Motif | Poids (kg) | Longueur * (L) | Hauteur * (H) | Hauteur préconisée hors sol * (h) | Référence |
|--------------|-------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| à sceller | croix | 10,5 | 800 | 1200 | 900 | 2032-G-1 |
| | | 12 | 1000 | | | 2032-J-1 |
| | | 16 | 1500 | | | 2032-H-1 |
| amovible | | 14,6 | 800 | 1150 | 900 | 2032-W-1 |
| | | 16,1 | 1000 | | | 2032-K-1 |
| | | 20 | 1500 | | | 2032-X-1 |
| sur platines | | 10,5 | 800 | 900 | / | 2032-S-1 |
| | | 12 | 1000 | | | 2032-T-1 |
| | | 16 | 1500 | | | 2032-U-1 |

| Modèle | Motif | Poids (kg) | Longueur * (L) | Hauteur * (H) | Hauteur préconisée hors sol * (h) | Référence |
|--------------|-----------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| à sceller | anneau Ø 114 mm | 10,4 | 800 | 1200 | 900 | 2032-C-1 |
| | | 11,9 | 1000 | | | 2032-O-1 |
| | | 15,9 | 1500 | | | 2032-D-1 |
| amovible | | 14,5 | 800 | 1150 | 900 | 2032-A-2 |
| | | 16 | 1000 | | | 2032-B-2 |
| | | 19,9 | 1500 | | | 2032-C-2 |
| sur platines | | 10,4 | 800 | 900 | / | 2032-D-2 |
| | | 11,9 | 1000 | | | 2032-E-2 |
| | | 15,9 | 1500 | | | 2032-F-2 |

* Toutes les dimensions sont en mm.

