



### Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

### Spécificités :

- Tête bombée en acier soudée au corps de la borne avec une bague 1/2 rond de 20 mm, soudure meulée et poncée.

**A sceller :** À la base, perçage Ø 16 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

**Amovible :** Platine de stabilisation Ø 200 mm x ép 10 mm (angle arrondi).

Condamnation mécanique par came avec ressort de rappel.

Serrure EMKA avec clé Δ 11 mm.

Ouverture par clé Δ (fournie).

Boîtier d'amovibilité avec platine de mise au niveau zéro à sceller après carottage.

**Sur platine :** Platine Ø 250 x ép.10 mm (angle arrondi) avec 4 perçages Ø 14 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

### Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

### Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

### Fixation :

**A sceller.**

**Amovible :** Fourreau d'amovibilité à sceller.

**Sur platine :** 4 vis/chevilles M12 (en option).

### Options :

- Teintes RAL hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platine comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Modèle	Poids (kg)	Diamètre * D	Hauteur totale H	Hauteur préconisée hors sol h	Référence
à sceller	14.9	139.7	1100	800/900	1060-B
	12.9		950	700	1060-N
	20.8	193.7	1100	800/900	1062-B
	18.6		900	650	1062-K
amovible	15.1	139.7	1013	850	1060-O
	13.1		913	700	1060-P
	18.2	193.7	1063	850	1062-L
	13.9		863	650	1062-M
sur platine	14.1	139.7	850	/	1060-L-PL
	12.1		700		1060-K
	18.9	193.7	850		1062-I-PL
	17.6		650		1062-J-PL

