



Matériau : Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- . 1 vantail ou 2 vantaux.
- . Possibilité d'ouverture à droite ou à gauche.
- . Montants en profil tubulaire 50 x 50 mm.
- . Extrémités supérieures bouchées, en tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
- . Main-courante et lisse haute et basse en profil 40 x 40 mm.
- . Croix en profil 20 x 30 mm.
- . Losange en profil 30 x 30 mm.
- . A la base, anneau Ø 8 mm pour le passage d'un cadenas (non fournis) pour verrouillage de la barrière au sabot.
- . Articulation sur un axe Ø 42.4 x haut 600 mm.
- . Sabot en acier avec anneau(x) pour le passage du ou des cadena(s). 3 pattes de scellement.

Traitement de surface : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :
Pivot et sabot à sceller

Options :

- . Teinte hors standard
- . Sabot supplémentaire pour maintien de la barrière ouverte.

Modèle	Poids (kg)	Longueur * (L)	Hauteur totale* (H)	Hauteur hors sol * (h)	Référence
1 vantail	19.3	1000	1305	1000	2149-E
	22.5	1500			2149-F
2 vantaux	37.6	2020	1305	1000	2149-B
	44.5	3020			2149-A

* Toutes les dimensions sont en mm.

