



Matériau : Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- 1 vantail ou 2 vantaux.
- Possibilité d'ouverture à droite ou à gauche.
- Montants en profil tubulaire 30 x 30 mm en partie haute, et 60 x 30 mm au 3/4. Jonction soudée meulée avec pan coupé.
- Main-courante en acier moulurée, 40 x 10 mm.
- Renfort de main courante en profil 30 x 30 mm.
- Lisse et croix en profil 30 x 30 mm.
- Double macaron Ø 85 mm avec empreinte emboutie et tôle protège pluie.
- A la base, anneau Ø 8 mm pour le passage d'un cadenas (non fournis) pour verrouillage de la barrière au sabot.
- Articulation sur un axe Ø 42.4 x haut 600 mm.
- Sabot en acier avec anneau(x) pour le passage du ou des cadena(s). 3 pattes de scellement.

Traitement de surface : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :
Pivot et sabot à sceller.



Options :

- Teinte hors standard.
- Motifs central rosace fonte, anneau ou croix sans motif.
- Sabot supplémentaire pour maintien de la barrière ouverte.

Modèle	Motif central	Poids (kg)	Longueur * (L)	Hauteur totale* (H)	Hauteur hors sol * (h)	Référence
1 vantail	macaron	20.1	840	1215	900	2131-F
		24.9	1000			2131-A
		28.1	1500			2131-B
		30.9	1640			2131-E
2 vantaux	macaron	49.8	2000	1215	900	2131-C
		56.2	3000			2131-D

