



Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Structure en acier mécano soudé, composé de 20 plats de 25 x 4 mm, 2 cerclages de renfort de 30 x 4 mm et d'un arceau de bordure Ø 14mm.
- Au fond, croisillon de 35 x ép 4 mm avec 4 perçages Ø 10 mm pour le passage des vis de fixation au sol.
- Seau en acier galvanisé et thermolaqué avec poignées et passe mains, fond perforé pour évacuation de l'eau.
- Contenance 50 litres.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

4 vis/chevilles M8 (en option).

Contenance (litres)	Poids (kg)	Dimensions D/d (mm)	Hauteur H (mm)	Référence
50	27,2	590 / 330	845	3010-A

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

