




### Aux normes handicapés

Répond aux nouvelles normes suivant l'arrêté du 18 septembre 2012.  
Applicable au 1er avril 2013.

#### Détails produit :



#### Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

#### Spécificités :

- Corbeille vigipirate aux normes handicapés.
- 8 barreaux verticaux en plat de 40 x ép. 6 mm.
- Anneaux de renfort en plat de 40 x ép. 6 mm.
- Double anneaux support sac Ø 480 mm constitué de deux tubes Ø 20 mm permettant le maintien du sac et le blocage de l'élastique.
- Cable élastique Ø 8 mm.
- Croissillon de fond en plat de 40 x ép. 6 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour fixation au sol.
- Contenance : 100 L.

#### Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C.  
Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

#### Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

#### Fixation :

4 vis/chevilles M10 (en option).

#### Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous et 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Poids (kg)	Diamètre à la base * (Ød)	Diamètre * (ØD)	Hauteur * (h)	Contenance (litres)	Référence
21,5	300	480	930	100	3052-A

\* Toutes les dimensions sont en mm.

