

Volp sur platine :



Volp mural :



Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Corps du cendrier en tube Ø 101,6 x ép. 3,6 mm.
- Réceptacle en tube acier Ø 88,9 mm retenu au corps par une chaîne de longueur 600 mm.
- Coiffe avec sur le dessus une tôle inclinée, soudée au réceptacle avec pictogramme et perçages en découpe laser.

Sur platine : Ø 200 x ép. 8 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour le passage de vis de fixation au sol.

Mural : Platinas murales en tôle soudées avec 4 perçages Ø 8 mm pour le passage des vis de fixation.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, corps teinte RAL 9010 Blanc et réceptacle RAL 1033 jaune dahlia. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

Sur platine : 4 vis/chevilles M10 (en option).

Mural : 4 vis inox tête fraisée M8 (non fournies).

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platine au sol comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Modèle	Poids (kg)	Diamètre*	Hauteur*	Contenance (L)	Référence
sur platine	14,0	Ø 101,6	950	1,6	20013-A
mural	10,2		650		20013-B

*Toutes les dimensions sont en mm.

