



**Matériau :** Acier apte à la galvanisation.

**Spécificités :**

- Ensemble pieds en profil tubulaire 40 x 40 mm mécano soudé, soudures meulées et poncées.
- 6 lattes d'assise et 3 lattes de dossier en profil tubulaire 60 x 30 mm, soudés sur l'ossature.
- Platines 100 x 60 mm, avec 4 perçages Ø 12 mm pour passage des vis de fixation au sol.

**Traitement de surface :** Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

**Finition :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant les 10 teintes RAL proposées. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

**Fixation :**

**Sur platines :** 4 vis/chevilles M10 (en option).

**Options :**

- Teintes au choix suivant nuancier RAL.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Modèle	Poids (kg)	Longueur & Largeur L x l (mm)	Hauteur H (mm)	Hauteur d'assise A (mm)	Référence
Banc	51	1800 x 595	785	441	60006-L
Chaise	23	650 x 595			60006-P
	32	1000 x 595	60006-Q		

