



Matériau : acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Ensemble pieds et accoudoirs en profil tubulaire 40 x 40 mm mécano soudé, soudures meulées et poncées.
- 6 lattes d'assise et 3 lattes de dossier en profil tubulaire 60 x 30 mm soudées sur l'ossature.
- 4 platines 100 x 60 x ép. 8 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition: Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

Sur platines : 4 vis/chevilles M10 (en option).

Options :

- Teintes RAL hors standard.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous et 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Modèle	Poids* (kg)	Longueur & Largeur* (L x l)	Hauteur* (H)	Hauteur d'assise* (h)	Référence
Banc	63	1800 x 595	785	441	60006-H
Fauteuil	27	650 x 595	785		60006-J

*Toutes les dimensions sont en millimètres.

