

Banquette pieds centraux



Banquette pieds excentrés



Banc



**Matériaux :** Acier apte à la galvanisation et bois.

**Spécificités :**

- Pieds en tôle pliée épaisseur 8 mm.
- Assise composée de 6 lames en Pin traité classe IV ou Sapelli de 2000 x 95 x ép. 68 mm et dossier composé d'une lame de 2000 x 145 x ép. 35 mm.
- Entre chaque lame, une entretoise en nylon Ø 60 x ép. 20 mm, laquée teinte RAL.
- Assemblage de l'assise par une tige filetée M16, traversante, écrou et rondelle inox.
- Caches écrous en plastique noir.
- 2 platines en tôle 500 x 100 x ép. 8 mm avec 4 perçages Ø 14 pour le passage des vis de fixation au sol.
- Livré(e) monté(e).

**Traitement de surface :** Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

**Finition des pieds :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintés au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

**Finition de l'assise et du dossier :**

- Pin traité à cœur
- Sapelli naturel

**Fixation :**

**Sur platines :** 4 vis/chevilles M12 (en option).

**Options :**

- Teinte hors standard pour les pieds.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.
- Piètement finition galvanisés sans peinture.

Modèle	Pieds	Poids (kg)	Bois	Longueur & Largeur L x l (mm)	Hauteur H (mm)	Hauteur d'assise h (mm)	Référence
Banc	excentrés	99	Pin traité	2000 x 508 / 575	715	425	61005-A
		103	Sapelli	2000 x 508 / 575	715	425	61005-D
Banquette	excentrés	87	Pin traité	2000 x 508	425	425	61004-G
		91	Sapelli	2000 x 508	425	425	61004-J
Banquette	centrés	87	Pin traité	2000 x 508	425	425	61001-A
		91	Sapelli	2000 x 508	425	425	61001-D

Pin traité



Sapelli naturel

