



**Matériaux :** Fonte et bois.

**Spécificités :**

- Pieds moulés en fonte avec réservations pour le passage des vis de fixation au sol.
- 7 lames 1800 ou 2000 x largeur 90 x épaisseur 35 mm.
- Fixation des lames par des boulons Japy tête ronde collet carré.
- Lames d'assise et dossier en chêne PEFC ou bois exotique.
- Livré démonté avec visserie.

**Traitement de surface :** Traitement anti-corrosion, consistant à un grenailage des pieds et apport d'une couche de primaire anti-rouille.

**Finition des pieds :**

Laquage de finition satinée à base de résine alkydes avec propriété anti-corrosion.

**Finition de l'assise et du dossier :**

2 couches de lasure huile écologique aqueuse mate, coloris approchant le chêne naturel.

**Fixation :**

**Sur platines :** 4 vis/ chevilles M10 (en option).

**Options :**

- . Teintes hors standard.
- . Laquage RAL des lames d'assise et dossier en chêne
- . Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Poids (kg)	Nature des lames	Longueur* (L)	Dimensions* l x H (mm)	Hauteur d'assise (h)	Finition des pieds	Référence
45.5	Exotique lasuré	1800	670 x 750	460	laquage RAL	BPA-180.ET
45.5	Exotique lasuré	1800	670 x 750	460	polyzinc noir satiné	BPA-180.EP
47.2	Exotique lasuré	2000	670 x 750	460	laquage RAL	BPA-200.ET
47.2	Exotique lasuré	2000	670 x 750	460	polyzinc noir satiné	BPA-200.EP
51.1	Chêne lasuré	2000	670 x 750	460	laquage RAL	BPA-10-CT
51.1	Chêne lasuré	2000	670 x 750	460	polysinc noir satiné	BPA-10-CP

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

