



Matériau : Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Tôle pliée épaisseur 8 mm.
- Angles arrondis
- Gousset de renfort en tôle épaisseur 6 mm soudée sous l'assise et sur le flanc.
- Platinas larges 600 x ép. 8 mm avec 4 perçages Ø 14 mm pour le passage des vis de fixation au sol.
- Pour des raisons esthétiques la platine peut être recouverte par l'enrobé.

Traitement de surface : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

Sur platines : 4 vis/chevilles M12 (en option).

Options :

- Teintes RAL hors standard.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous et 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Poids (kg)	Longueur & Largeur L x l (mm)	Hauteur H (mm)	Hauteur d'assise h (mm)	Référence
49.1	500 x 600	510	510 / 460	61011-A
76.3	1000 x 600			61011-B

*Toutes les dimensions sont en millimètres.

