



Matériaux : Fonte et bois.

Spécificités :

- Pieds moulés en fonte avec réservations pour le passage des vis de fixation au sol.
- 5 lames d'assise et dossier longueur 2000 x largeur 115 x épaisseur 35 mm.
- Fixation des lames par des boulons Japy tête ronde collet carré.
- Lames d'assise et dossier en chêne PEFC ou bois exotique.
- Livré démonté avec visserie.

Traitement de surface : Traitement anti-corrosion, consistant à un grenailage des pieds et apport d'une couche de primaire anti-rouille.

Finition des pieds :

Laquage de finition satinée à base de résine alkydes avec propriété anti-corrosion.

Finition de l'assise et du dossier :

2 couches de lasure huile écologique aqueuse mate, coloris approchant le chêne naturel.

Fixation :

Sur platines : 4 vis/ chevilles M10 (en option).

Options :

- Teintes hors standard des pieds.
- Laquage RAL des lames d'assise et dossier en chêne
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Poids (kg)	Nature des lames	Longueur* (L)	Dimensions* l x H (mm)	Hauteur d'assise (h)	Finition des pieds	Référence
54	Chêne lasuré	2000	625 x 750	445	laquage RAL	BP-200.CT
54	Chêne lasuré	2000	625 x 750	445	polyzinc noir satiné	BP-200.CP
52.8	Exotique lasuré	2000	625 x 750	445	laquage RAL	BP-200.ET
52.8	Exotique lasuré	2000	625 x 750	445	polyzinc noir satiné	BP-200.EP

**Toutes les dimensions sont en millimètre.*

