



**Matériaux :** fonte FGL 250 et bois.

**Spécificités :**

**Le banc :** 10 lames en bois exotique, longueur 1995 x largeur 52 x épaisseur 40 mm.

**La chaise :** 10 lames en bois exotique, longueur 675 x largeur 52 x épaisseur 40 mm.

- Piètements en fonte ductile.
- Fixation des lames par encastrement dans les piètements et blocage par 3 tirants inox sur toute la longueur.
- Platines aux 4 pieds avec perçages pour le passage des vis de fixation au sol.

**Traitement de surface :** Traitement anti-corrosion, Ferrus consistant à un grenailage des pieds, un traitement électrolytique par bain.

**Finition des pieds :**

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, RAL Gris anthracite. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

**Finition de l'assise et du dossier :**

- Traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- 2 couches de lasure huile écologique base aqueuse mate, coloris approchant l'acajou.

**Fixation :**

**Sur platines :** 4 vis/ chevilles M10 (en option)

**Options :**

- Teintes hors standard pour les pieds.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

**Détails :**



**Tirants de renfort en inox**

Modèle	Poids (kg)	Longueur Largeur L x l (mm)	Hauteur H (mm)	Hauteur d'assise h (mm)	Référence
banc	52,0	2000 x 620	750	415	B-14
chaise	42,0	680 x 620	750	415	BS-14

