



Matériaux : Fonte et bois.

Spécificités :

- Pieds moulés en fonte avec réservations pour le passage des vis de fixation au sol.
- 2 lames d'assise longueur 2000 x largeur 135 x épaisseur 35 mm et 1 lame de dossier longueur 2000 x largeur 135 x épaisseur 45 mm.
- Fixation des lames par des boulons Japy tête ronde collet carré.
- Lames d'assise et dossier en chêne PEFC.
- Livré démonté avec visserie.

Traitement de surface : Traitement anti-corrosion, consistant à un grenailage des pieds et apport d'une couche de primaire anti-rouille.

Finition des pieds :

Laquage de finition satinée à base de résine alkydes avec propriété anti-corrosion.

Finition de l'assise et du dossier :

2 couches de lasure huile écologique aqueuse mate, coloris approchant le chêne naturel.

Options :

- Teintes hors standard des pieds.
- Laquage RAL des lames d'assise et dossier en chêne
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 8 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Fixation :

Sur platines : 4 vis/ chevilles M10 (en option).

| Poids (kg) | Nature des lames | Longueur* (L) | Dimensions* l x H (mm) | Hauteur d'assise (h) | Finition des pieds | Référence |
|------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 67 | Chêne lasuré | 2000 | 615 x 980 | 430 | laquage RAL | VPS-10.CT |
| 67 | Chêne lasuré | 2000 | 615 x 980 | 430 | polyzinc noir satiné | VPS-10.CP |

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

